


UWAGI:

- ZASTOSOWAĆ RURY PVC-U LITE TYP CIĘŻKI SN8, SDR34:
- a) Ø160 x 4,7mm,
- a) Ø200 x 5,9mm,
- c) Ø315 x 9,2mm.
- przed przystąpieniem do wszelkich prac ziemnych należy zlecić odpowiednie nadzory branżowe,
- rury układać na zagęszczonej podsypce piaskowej gr.15cm, zasypka grubości 30cm,
- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić dokładny przebieg uzbrojenia podziemnego - należy wykonać przekopy kontrolne. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia podziemnego niezainwentaryzowanego,
- na budowie należy dokonać weryfikacji rzędnych posadowienia sieci,
- skrzyżowania z istn. infrastrukturą wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 GRAMAR Sp. z o.o. ul. Chłopska 15 42-700 Lubliniec NIP: 576-198-53-92 REGON: 243102895		Zamawiający: Gmina Boronów ul. Dolna 2, 42-283 Boronów	
Opracował: Nazwiska mgr inż. R. Gołaś Upr. Nr.: SLK/8584/PWBS/17		Nazwa opracowania: "Budowa i odwodnienie ul. Wiśniowej w Boronowie"	
Projektant		Podpis	Tytuł rysunku: Profile kanalizacji deszczowej
Współpraca			
inż. Ł. Sukiennik		Data: 05.2019r.	
		Skala 1:100	
		Nr rys. KD2	