

Legenda:

1. Rura PVC 200 mm
2. Betonowa obudowa wylotu
3. Wodw
4. Dno rowu z otaczaków na podkładzie betonowym lub kostka brukowa
5. Podsypka piaskowo cementowa
6. Płyty azurowe Eko lub podobne na obu brzegach 2,0 m powyzej wylotu i 6,0 m ponizej wylotu



Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe **" DOMED "** Sp. z o.o. ul. Tęczowa 32, 53-602 Wrocław					
Inwestor	Gmina Boronów ul. Dolna 2, 42-283 Boronów			Umowa	**Oczyszczalnia**
Obiekt	Oczyszczalnia - Zumpy, dz. nr 10, gm. Boronów, pow. Lubliniec			Stadium	**P.B. i O.W**
Treść	**OBUDOWA ROWU W OBRĘBIE WYLOTU**			Branża	Technologiczna
Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Data	Podpis	Skala 1 : 20
Wykonał	Magdalena Kucharska		XII - 2005		
Opracował	Sylwester Kucharski	337/82/WBPP	XII - 2005		Nr. rys. 26
Projektant	Henryk Aleksandruk	361/72/Wr	XII - 2005		