

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ I ALUMINIOWEJ

O 1	O 2	O 3	O 4	O 5
204 cm	94 cm	94 cm	204 cm	146 cm
94 cm	244 cm	244 cm	244 cm	224 cm
200 cm	90 cm	90 cm	200 cm	150 cm
90 cm	240 cm	240 cm	240 cm	220 cm
4szt. -	2szt. -	1szt. -	11szt. -	2szt. -
4 szt.	2 szt.	1 szt.	11 szt.	2 szt.
OKNO JEDNODZIELNE STAŁE	OKNO JEDNODZIELNE STAŁE	OKNO TRÓJDZIELNE	OKNO JEDNODZIELNE STAŁE	OKNO JEDNODZIELNE STAŁE
– szyby zespolone 6mm niskoemisyjna / ciepła ramka 18mm / 6mm / ciepła ramka 18mm / 6mm niskoemisyjna (U=~0,5 W/m2K) kolor standardowy np. RAL 7016 MAT konstrukcje okienne – profile izolowane termicznie	– szyby zespolone 6mm niskoemisyjna / ciepła ramka 18mm / 6mm / ciepła ramka 18mm / 6mm niskoemisyjna (U=~0,5 W/m2K) kolor standardowy np. RAL 7016 MAT konstrukcje okienne – profile izolowane termicznie	– szyby zespolone 6mm niskoemisyjna / ciepła ramka 18mm / 6mm / ciepła ramka 18mm / 6mm niskoemisyjna (U=~0,5 W/m2K) kolor standardowy np. RAL 7016 MAT konstrukcje okienne – profile izolowane termicznie	– szyby zespolone 6mm niskoemisyjna / ciepła ramka 18mm / 6mm / ciepła ramka 18mm / 6mm niskoemisyjna (U=~0,5 W/m2K) kolor standardowy np. RAL 7016 MAT konstrukcje okienne – profile izolowane termicznie	– szyby zespolone 6mm niskoemisyjna / ciepła ramka 18mm / 6mm / ciepła ramka 18mm / 6mm niskoemisyjna (U=~0,5 W/m2K) kolor standardowy np. RAL 7016 MAT konstrukcje okienne – profile izolowane termicznie

Dz5	Dz4	Dz3	Dz2	Dz1	
264 cm	200 cm	336 cm	200 cm	130 cm	
224 cm	224 cm	224 cm	208 cm	223 cm	
260 cm	190 cm	340 cm	190 cm	120 cm	
220 cm	220 cm	220 cm	200 cm	212 cm	
- 1szt.	- 1szt.	- 1szt.	- 1szt.	lewe 1 szt.	prawe 1 szt.
1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	2 szt.	
DRZWI ZEWNĘTRZNE aluminiowe trzyzawiasowe , minimum 2 zamki wyposażone w samozamykacz Umax = 1,5 W/(m2K)	DRZWI ZEWNĘTRZNE, dwuskrzydłowe aluminiowe trzyzawiasowe , minimum 2 zamki wyposażone w samozamykacz Umax = 1,5 W/(m2K)	DRZWI ZEWNĘTRZNE, dwuskrzydłowe aluminiowe trzyzawiasowe , minimum 2 zamki wyposażone w samozamykacz Umax = 1,5 W/(m2K)	DRZWI ZEWNĘTRZNE, dwuskrzydłowe aluminiowe trzyzawiasowe , minimum 2 zamki wyposażone w samozamykacz Umax = 1,5 W/(m2K)	DRZWI ZEWNĘTRZNE aluminiowe trzyzawiasowe , minimum 2 zamki wyposażone w samozamykacz Umax = 1,5 W/(m2K)	