PRZEKRÓJ TYPOWY
od km 0+000,00 do km 0+126,00


jezdnia
0,15
5,00
0,15
2,50
2,50
wysokość dostosować do istniejącego terenu
wysokość dostosować do istniejącego terenu
oś jezdni
0.07
-0.05
2%
0.00
2%
-0.05
0.07
3
N1
3

N1-nawierzchnia jezdni

8 cm - kostka betonowa
3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
20 cm - podbudowa z krusz. łaman. stab. mech. 0/31,5
15 cm - w-wa stabilizująca popiołowo - żużlowa Rm=2,5MPa
15 cm - w-wa gruntu stabilizowana cementem Rm=1,5MPa

PRZEKRÓJ TYPOWY
od km 0+576,00 do km 0+677,50


jezdnia
0,15
5,50
0,15
2,75
2,75
wysokość dostosować do istniejącego terenu
wysokość dostosować do istniejącego terenu
oś jezdni
0.07
-0.05
2%
0.00
2%
-0.05
0.07
3
N2
3

N2-nawierzchnia jezdni

4 cm - w-wa ścieralna z BA - (AC 11S)
9 cm - podbudowa zasadnicza z BA - (AC 22P)
20 cm - podbudowa z krusz. łaman. stab. mech. 0/31,5
15 cm - w-wa stabilizująca popiołowo - żużlowa Rm=2,5MPa
15 cm - w-wa gruntu stabilizowana cementem Rm=1,5MPa

PRZEKRÓJ TYPOWY
od km 0+126,00 do km 0+576,00


jezdnia
0,15
5,50
0,15
2,75
2,75
wysokość dostosować do istniejącego terenu
wysokość dostosować do istniejącego terenu
oś jezdni
0.07
-0.05
2%
0.00
2%
-0.05
0.07
3
N1
3

PRZEKRÓJ TYPOWY
od km 0+677,50 do km 0+738,00


jezdnia
6,00
3,00
3,00
wysokość dostosować do istniejącego terenu
wysokość dostosować do istniejącego terenu
oś jezdni
0.06
-0.06
2%
0.00
2%
-0.06
0.06
3
N2
3


zjazd indywidualny
wysokość dostosować do istniejącego terenu
projektowana jezdnia
0.00
0.04
2%
1
N4
4

N4-nawierzchnia zjazdu indywidualnego

8 cm - kostka betonowa
3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
25 cm - krusz. łaman. stab. mech. 0/31,5


wejście do posesji
projektowana jezdnia
0.00
0.04
2%
1
N3
2

N3-wejście do posesji

8 cm - kostka betonowa
3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15 cm - krusz. łaman. stab. mech. 0/31,5mm

drenaż
- prawa stronna (od km 0+155,00 do km 0+580,00)


wysokość dostosować do istniejącego terenu
0.07
-0.05
materiał przepuszczalny gruboziarnisty
100
10:1
obsypka żwirem
11
drenaż z rur PCV
podsypka piaskowa
10
11
5
21

SZCZEGÓŁ 1
krawężnik betonowy 15x22cm
skala 1:10


15
12
jezdnia
0,00
0,04
10
3
19
22
15
30
15
15
15
30
Ława betonowa z oporem - C12/15

SZCZEGÓŁ 3
krawężnik betonowy 15x30cm
skala 1:10


15
12
jezdnia
0,00
0,12
22
15
30
15
15
15
30
Ława betonowa z oporem - C12/15

SZCZEGÓŁ 2
obrzeże 8x30cm
skala 1:10


wejście
0.00
0.02
12
18
40
3
7
podsypka cem.-piaskowa
8
10
18
Ława betonowa

SZCZEGÓŁ 4
krawężnik betonowy 15x22cm
skala 1:10


15
12
0.04
0.00
22
12
27
15
15
15
30
Ława betonowa

GRAMAR Sp. z o.o.
ul. Chłopska 15
42-700 Lubliniec
NIP: 575-186-53-32
REGON: 243-182-859

Zamawiający: Gmina Boronów ul. Dolna 2, 42-283 Boronów
Nazwa opracowania:
Budowa wraz z odwodnieniem ul. Ks. Adamka w miejscowości Boronów

Opracował:	Nazwiska	Podpis
Projektant	inż. A. Grati Upr. Nr.: SLK/1074/POOD/05	
Współpraca	mgr inż. W.Demarczyk	
	mgr inż. K.Polaczek	
Sprawdzający	S. Smalec Upr. Nr.: FT- 83861/162/4235/82	

Tytuł rysunku:
PRZEKRÓJ TYPOWY

Data:	Skala	Nr rys.
XII.2015r.	1:25	4